

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

DDC-002-CPR/2019

az MSZ 4798-1:2004 szabványnak megfelelően gyártott transzportbetonokhoz

**A termék megnevezése:** transzportbeton – a mellékelt szállítólevélben meghatározott jelölés szerint.

**A termék a szállítólevélen feltüntetett betonjelnek megfelel**

Gyártó	READYMIX-RAPID BETON Kft., 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2.
A gyártás helye és időpontja	a termék mellékelt szállítólevelén található
Az Üzemi Gyártásellenőrzés rendszere (AVCP)	2+
ÜGYE Megfelelőségi Tanúsítvány száma	CK-CPR-T0255 számon a CEMKUT Kft. tanúsítja

**A termék rendeltetési célja:** az MSZ EN 1992 szabványsorozat szerint tervezett magas- és mélyépítésben helyszínen készített transzportbeton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798-1:2004 és az MSZ EN 206 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

**Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálatával igazoltan megfelel:**

MSZ 4798-1:2004 Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelés, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon.

**A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló műszaki specifikáció:**

MSZ 4798-1:2004 és az MSZ EN 206 szabvány

**Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Konzisztencia roskadás: MSZ EN 12350-2 | <input type="checkbox"/> Terület: MSZ EN 12350-5               |
| <input type="checkbox"/> Testsűrűség (friss): MSZ EN 12350-6    | <input type="checkbox"/> Levegőtartalom: MSZ EN 12350-7        |
| <input type="checkbox"/> Nyomószilárdság: MSZ EN 12390-3        | <input type="checkbox"/> Testsűrűség (szilárd): MSZ EN 12390-7 |
| <input type="checkbox"/> Vízáróság: MSZ EN 12390-8              | <input type="checkbox"/> Fagyállóság: MSZ CEN/TS 12390-9       |

**Az alapvető frissbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:**

A beton konzisztenciája átadáskor terülés [mm]

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

	F2	F3	F4	F5	F6
Min	350	420	490	560	630
Max	410	480	550	620	

**Az alapvető szilárdbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:**

A beton minimális, átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyes tárolással [N/mm<sup>2</sup>]

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
15,0	20,0	26,0	31,0	37,0	44,0	53,0	58,0	64,0	69,0

A beton vízárósága a beton jelében megfogalmazott követelménynek megfelel.

A beton fagyállósága a beton jelében megfogalmazott követelménynek megfelel.

**A termék gyártásának időpontja:** a termék mellékelt szállítólevelén található.


**Különleges használati utasítások:**

- A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket.
- A friss beton átadása során az MSZ 4798-1:2004 szabvány 7. pontjában rögzítettek – értelemszerűen – a mérvadók és betartottak.
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető!

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** visszavonásig érvényes.

(A teljesítménynyilatkozatot és a hozzátartozó értékelési dokumentumokat a gyártó – a kiállítást követően – 5 évig megőrzi.)

Budapest, 2019. január 1.



Fábian István  
 Ügyvezető

**READYMIX - RAPID BETON**  
**KFT.**  
 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2.  
 Adószám: 11580520-2-05  
 ①